

STANDAR 64 MM FILAMENT LED 2700 K E27 230V 4W

Código Artículo	Cod Art	983838
tipo de led	led type (brand)	Epistar
Wattios	Watts	4w
Voltios	Volts	220-240V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0,5
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	40 W
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	35MA
Frecuencia de Red	Line Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>40000
Casquillo	Base / Socket	E27
Ø	Ø	64MM
Longitud	Length	146MM
Apertura de haz	Beam Angle	*****
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	25000hours
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A++
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	4
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2700k
Cd	Cd	*****
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	470lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	117 LM/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>80%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	90%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	87%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	84%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	75%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-30°C ~ +45°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	0
Unidades por caja interior	Inner carton	1pc
Unidades por caja exterior	Master Carton	100pc
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	7*15.4
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	72*36*32.8CM
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389983838
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	65g